

Produktinformation

TO-4 SAE 30

ist ein spezielles Kraftübertragungslöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

TO-4 SAE 30 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und ist somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

TO-4 SAE 30 sichert höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantrieben und Differentialen, optimiert das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantiert eine maximale Lebensdauer der Aggregate.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß den nachfolgenden Klassifikationen/Spezifikationen:

API MT-1

TO-4 SAE 30 ist Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschriften/ACC.To:

- ZF TE-ML-03C
- ZF TE-ML-07F
- CAT TO-4, TO-4M
- Allison C4
- Komatsu KES 07.868.1 (2002)

Beim Einsatz von TO-4 SAE 30 ergeben sich folgende Vorteile:

- ♦ Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- ♦ Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- ♦ Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- ♦ Hohe Oxidationsstabilität
- ♦ Einen hohen und stabilen Viskositätsindex

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Dichte bei	Viskosität bei 100°C	Farbe	Pourpoint	Viskositäts-Index
Prüfung nach	EN ISO 12 185	DIN 51 562	visuell	DIN ISO 3016	DIN ISO 2909
Einheit	Kg/m ³	mm ² /s	-	°C	VI
Daten	887	10,1	gelb	-24	102

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

j2151 09092016*

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.